

**Bestell-Nr.:** 51DT137A42A | **GTIN (EAN):** 4058352510032


**Produktbeschreibung:** Lun41Sp,Ø68,720lm840,0/1ws



Lunis 41, Spot, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 720lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG,  
 Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,  
 verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart  
 (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II  
 (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -  
 20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,1  
 GTIN (EAN): 4058352510032



Bestell-Nr.: 51DT137A42A | GTIN (EAN): 4058352510032

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Sp,Ø68,720lm840,0/1ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Spot
- Bestell-Nr.: 51DT137A42A

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 720lm
- Lichtausbeute: 111lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 6,5W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 68mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 88mm
- Einbautiefe: 54mm
- Gewicht: 0,1kg

Bestell-Nr.: 51DT137A42A | GTIN (EAN): 4058352510032

Maße: Lun41Sp,Ø68,720lm840,0/1ws

