

**Bestell-Nr.:** 59US1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352361948

**Produktbeschreibung:** SConSens,An



SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 54  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352361948

**Bestell-Nr.:** 59US1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352361948

**Technische Detailbeschreibung:** SConSens,An



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1FCSA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg