

**Bestell-Nr.:** 5EA40RC01 | **GTIN (EAN):** 4058352493618

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugMotionRadar



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 2 Radar Bewegungssensoren, Radar-Bewegungssensor, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352493618

**Bestell-Nr.:** 5EA40RC01 | **GTIN (EAN):** 4058352493618

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi, SmartPlugMotionRadar



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RC01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, schwarz
- Farbangabe: schwarz

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 3..8m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **Radar-Bewegungssensor**

- Erfassungsbereich: max. 70x20m

Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

**Maße:** SConWi, SmartPlugMotionRadar