

**Bestell-Nr.: 5XA767000030 | GTIN (EAN): 4050737816265**

**Produktbeschreibung: FL20mn,L224,Alu,DB702S,1Stk**



Floodlight FL 20 mini, Wandbefestigung, primäre Lichtcharakteristik:  
asymmetrisch, Wandbefestigung, aus Aluminium-Druckguss,  
pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Länge: 224mm, Breite:  
334mm, Höhe: 60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4050737816265

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XA767000030 | GTIN (EAN): 4050737816265**

**Technische Detailbeschreibung: FL20mn,L224,Alu,DB702S,1Stk**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wandbefestigung
- Produktnname: Floodlight FL 20 mini
- Bestell-Nr.: 5XA767000030

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### **Material, Farbe**

- Wandbefestigung: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

##### **Montage**

- Anordnung: Einzelanordnung

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 224mm
- Breite: 334mm
- Höhe: 60mm
- Gewicht: 0,9kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -