

**Bestell-Nr.:** 59TP1MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471807

**Produktbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß;  
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit  
Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus  
PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene  
vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, anschlussfertig  
verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x  
67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);  
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,6  
GTIN (EAN): 4058352471807

**Bestell-Nr.:** 59TP1MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471807

**Technische Detailbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TP1MN7

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für schienenseitige  
Kontaktierung

#### **Komponente 2**

#### **Komponente 3**

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Element: Stahlblech,  
verzinkt, lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Farbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an  
Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 7polig,  
1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,6kg