

**Bestell-Nr.:** 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

**Produktbeschreibung:** SConWi,MotionHigh



SITECO Connect WirelessMotion High, Sensor, Kommunikation: Bluetooth, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352450239

**Bestell-Nr.:** 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi,MotionHigh



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40LH01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..12m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **PIR-Bewegungssensor**


- Erfassungsbereich: max.  $\varnothing$ 30m
- Besonderheit: inkl. Blende zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

**Bestell-Nr.:** 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239


**Maße:** SConWi, MotionHigh

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	120 m	120 m
8.0 m	240 m	240 m
12.0 m	300 m	300 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -