

Bestell-Nr.: 59TL3FT7 | **GTIN (EAN):** 4058352340080

Produktbeschreibung: Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP40,sw




Licross® Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352340080

Bestell-Nr.: 59TL3FT7 | **GTIN (EAN):** 4058352340080

Technische Detailbeschreibung: Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP40,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Ausspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL3FT7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für schienenseitige
Kontaktierung

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt
(RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt
(RAL 9005)
- Stirnwand: PC, tiefschwarz (RAL 9005)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, tiefschwarz
(RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an
Tragschiene vormontiert

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 7polig,
1,5..2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 0,7kg