

**Bestell-Nr.:** 5EA40EL01 | **GTIN (EAN):** 4058352450208

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugMotionLow



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, PIR-Bewegungssensor, Helligkeits-Sensor, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352450208

**Bestell-Nr.:** 5EA40EL01 | **GTIN (EAN):** 4058352450208

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi,SmartPlugMotionLow



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40EL01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 0..6m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **PIR-Bewegungssensor**

- Erfassungsbereich: D max. 11m

Y axis



**Bestell-Nr.:** 5EA40ELO

**Maße:** SConWi, SmartPlug

Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m