


**Bestell-Nr.:** 59MX2AW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775066


**Produktbeschreibung:** Sil21,Controller,drahtl



Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352775066



**Bestell-Nr.:** 59MX2AW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775066

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21, Controller, drahtl



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX2AW100WA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für Leuchten mit opaler oder prismatischer Abdeckung
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Leuchte
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: für Anbauleuchten, für Pendelleuchten

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 127mm
- Breite: 53mm
- Höhe: 54mm
- Gewicht: 0,3kg

**Bestell-Nr.:** 59MX2AW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775066

**Maße:** Sil21, Controller, drahtl

