

# Bestell-Nr.: 5XA5405MF008 | GTIN (EAN): 4058352831953

# Produktbeschreibung: Mod540iQ,ST1.2a,1530lm727,SR,DB702S



Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.530 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12 W, Ende der Lebensdauer: 12 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm,

Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE



Bestückung: LED Gew. (kg): 2,7

GTIN (EAN): 4058352831953





# Bestell-Nr.: 5XA5405MF008 | GTIN (EAN): 4058352831953

## Technische Detailbeschreibung: Mod540iQ,ST1.2a,1530lm727,SR,DB702S



#### Kenndaten

Produkttyp: Baugruppe ElektrikProduktname: Modul 540 iQBestell-Nr.: 5XA5405MF008

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

## Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 1530lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn
  - Lebensdauer: 12
- Bemessungsleistung Ende
  - Lebensdauer: 12
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 6

## Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG iQ
- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte
   Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0),
   Desk-Remote (drahtloses,
   spannungsfreies Auslesen und
   Einstellen der iQ-Features in der
   Werkstatt via anwendungsoptimierter
   NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match,
   Street-Remote, Voreinstellung:
   Dimmkennlinie logarithmisch

## Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 6polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit:
  Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
  (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

#### Abmessung, Gewicht

Breite: 190mmHöhe: 514mmGewicht: 2,7kg



**Bestell-Nr.:** 5XA5405MF008 | **GTIN (EAN):** 4058352831953

Maße: Mod540iQ,ST1.2a,1530lm727,SR,DB702S

