

Bestell-Nr.: 51MX30TCT9B | GTIN (EAN): 4058352795811

Produktbeschreibung: Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe






Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 (≟) (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 5,5

GTIN (EAN): 4058352795811





# Bestell-Nr.: 51MX30TCT9B | GTIN (EAN): 4058352795811

# Technische Detailbeschreibung: Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe



#### Kenndaten

Produkttyp: Office-LeuchteProduktname: Silica® 21Bestell-Nr.: 51MX30TCT9B

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 58:42
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤
  22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
  22

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 10300lm
- Lichtausbeute: 116lm/WFarbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Farbwiedergabeindex. Chi >
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 88,7W

#### Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVG-DALIAnsteuerung: DALI DT8

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

Länge: 3004mmBreite: 53mmHöhe: 53mmGewicht: 5,5kg

#### Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C



# Bestell-Nr.: 51MX30TCT9B | GTIN (EAN): 4058352795811

Maße: Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe

