

Bestell-Nr.: 5EA3TDC01 | **GTIN (EAN):** 4058352812044

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCasambi



SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Konfiguration per Casambi-App, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 12..20V, Bluetooth® Long Range, Funk, 2,4GHz, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812044

Bestell-Nr.: 5EA3TDC01 | **GTIN (EAN):** 4058352812044

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugCasambi



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3TDC01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Casambi, Smart Interface unten und oben, Konfiguration per Casambi-App

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 12..20V

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Ausgänge

Funk, 2,4GHz

- Reichweite: max. 150m