

Bestell-Nr.: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476


Produktbeschreibung: SConWi,MotionRadar



SITECO Connect Wireless Motion Radar, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, 2 Radar Bewegungssensoren, Radar-Bewegungssensor, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



Bestell-Nr.: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476

Technische Detailbeschreibung: SConWi, MotionRadar



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RS01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..8m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Radar-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: max. 70x20m

Mounting height 5m

X axis

Y axis

Vehicles

70.0 m

15.0 m

People

25.0 m

10.0 m

Maße: SConWi, MotionRadar

