


Bestell-Nr.: 5PJA030001A | **GTIN (EAN):** 4058352955109


Produktbeschreibung: Round31B,1900lm840,0/1,Ø290



Round 31 B, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.900lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 290mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352955109



Bestell-Nr.: 5PJA030001A | **GTIN (EAN):** 4058352955109

Technische Detailbeschreibung: Round31B,1900lm840,0/1,Ø290



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 31 B
- Bestell-Nr.: 5PJA030001A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1900lm
- Lichtausbeute: 126lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahl, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 290mm
- Höhe: 85mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJA030001A | GTIN (EAN): 4058352955109

Maße: Round31B,1900lm840,0/1,Ø290

