


Bestell-Nr.: 5XMOD1155N | GTIN (EAN): 4058352780817

Produktbeschreibung: SL10mnmd,LEDMod,PCR,730




Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4058352780817

Bestell-Nr.: 5XMOD1155N | GTIN (EAN): 4058352780817

Technische Detailbeschreibung: SL10mnmd,LEDMod,PCR,730



Kenndaten

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight 10 mini/midi
- Bestell-Nr.: 5XMOD1155N

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend
- Lichtverteilung: PC-R

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Zusatz: Leistungsaufnahme bei Verwendung in Streetlight 10 Plus- Leuchten: Baugröße mini 18,5..26,0W, Baugröße midi 51,9..73,5W

Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V, 50Hz

Abmessung, Gewicht

- Länge: 310mm
- Breite: 137mm
- Höhe: 40mm
- Gewicht: 1,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -