

**Bestell-Nr.:** 51DB19TC91C | **GTIN (EAN):** 4058352048757


**Produktbeschreibung:** Lun21M,Refl.al,matt,Ø100,1730lm8tw,DT8ML



Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 1.730lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus  
 Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm,  
 Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig):  
 IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,5  
 GTIN (EAN): 4058352048757



Bestell-Nr.: 51DB19TC91C | GTIN (EAN): 4058352048757

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21M, Refl.al, matt, Ø100, 1730lm8tw, DT8ML



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 M
- Bestell-Nr.: 51DB19TC91C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 19$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 19$

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1730lm
- Lichtausbeute: 156lm/W
- Farbtemperatur: 3000..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 11W
- Zusatz: UGR  $\leq 19$  bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2 DT8, Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 100mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 115mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB19TC91C | GTIN (EAN): 4058352048757

Maße: Lun21M, Refl.al, matt, Ø100, 1730lm8tw, DT8ML

