

Bestell-Nr.: 5EA44EE01 | **GTIN (EAN):** 4058352982143

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelAir



SITECO Connect Wireless, Multisensor, Montageart: Schraubbefestigung, Netzanschluss: 24V, DC, Gehäuse, aus Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau, Durchmesser: 82,5mm, Höhe: 60mm, Smart Plug Cellular Air, MobilfunkMultisensor, Sensor enthält einen Neigungs-, Feinstaub-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Stickoxid- und Luftqualitätssensor (VOC), Smart Interface unten, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+70°C, zul. Lagertemperatur: -40..+70°C, Norm: nach Zhaga Buch 18, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

Bestell-Nr.: 5EA44EE01 | **GTIN (EAN):** 4058352982143

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugCelAir



Kenndaten

- Produkttyp: Multisensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA44EE01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Sensor enthält einen Neigungs-, Feinstaub-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Stickoxid- und Luftqualitätssensor (VOC)

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 82,5mm
- Höhe: 60mm
- Gewicht: 0,1kg