

Bestell-Nr.: 59MP0667 | **GTIN (EAN):** 4069025234971

Produktbeschreibung: Apol31Sf,DV,3x1.5²,L1.7m,5x2.5²

Apollon 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,
Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max.
2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025234971

Bestell-Nr.: 59MP0667 | **GTIN (EAN):** 4069025234971

Technische Detailbeschreibung: Apol31Sf,DV,3x1.5²,L1.7m,5x2.5²

Kenndaten

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktname: Apollon 31 Surface
- Bestell-Nr.: 59MP0667

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für die Durchverdrahtung von der Klemme einer Leuchte zur Klemme der Nachbarleuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial, sowie ein PC-Rohr zur Verbindung benachbarter Leuchten, für Variante EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Anordnung: durchgängige Lichtbänder
- Zusatz: Leuchten Stoß an Stoß montiert

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,3kg