

**Bestell-Nr.: 5TR30000U | GTIN (EAN): 4069025325013**

**Produktbeschreibung: Mod,Blindeins,St,ws,8SE**



Modario, Blindeinsatz, aus Stahl, bandlackiert, weiß, Stirnwand, aus ABS, transparent, Länge: 2.392mm, Breite: 48mm, 8x Systemmaß, für Industrieanlagen, Labor/Entwicklung/Technikum, Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Produktions- und Lagerhallen, Sonderbereiche/Nebenbereiche, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,0  
GTIN (EAN): 4069025325013

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5TR30000U | GTIN (EAN): 4069025325013**

**Technische Detailbeschreibung: Mod,Blindeins,St,ws,8SE**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Blindeinsatz
- Produktnname: Modario
- Bestell-Nr.: 5TR30000U

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Blind-Einsatz: Stahl, bandlackiert, weiß,  
8x Systemmaß
- Farbangabe: weiß
- Stirnwand: ABS, transparent
- Farbangabe: transparent

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 8x SE
- Länge: 2392mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 1,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -