

**Bestell-Nr.:** 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169


**Produktbeschreibung:** Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws



Spot 21 Performance, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.800lm, Lichtfarbe: White Effect, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Durchmesser: 90mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352678169



**Bestell-Nr.:** 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Performance
- Bestell-Nr.: 51SD147AW2B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2800lm
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: White Effect

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Adapter: Kunststoff

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

##### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

##### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169

**Maße:** Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws

