

Bestell-Nr.: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614


Produktbeschreibung: RON21,1800lm830/840,ML,PC,ws



Rondel 21, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4069025719614



Bestell-Nr.: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Technische Detailbeschreibung: RON21,1800lm830/840,ML,PC,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: 51WB14MC82B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1800lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- Bemessungsleistung: 15W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte
einstellbar in 3 Stufen (1800/.../2160lm),
Anschlussleistung je nach
Lichtstromeinstellung (12/.../18W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech,
pulverbeschichtet, weiß, rund
- Abdeckung: PC, graphit (RAL 7037)

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 380mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 1,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80)
bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Maße: RON21,1800lm830/840,ML,PC,ws

