

N° de commande: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Description du produit:



SITECO Connectcapteur de luminosité D3, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au mur, en plastique, degré de protection (total): IP65, marquage: CE, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692851

N° de commande: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 21H
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ9050AYA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Plage de température (fonctionnement): -35..+70°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier pour une pose en saillie: plastique, noir
- Spécification de couleur: noir

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au mur
- Supplément: pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur

Dimensions, Poids

- Largeur: 87mm
- Hauteur: 148mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x capteur de luminosité

- Raccordement: capteur de luminosité
- Intensité d'éclairage: 1..10000lx
- Possibilité: facilité d'utilisation à des hauteurs importantes

Sorties

1x DALI

- Courant du système: 10mA max.