

N° de commande: 59TL3FNE | GTIN (EAN): 4058352340066

## Description du produit:



Licross® entrée d'alimentation, noir foncé mat (RAL 9005); câblage élément de rail en tôle d'acier, galvanisé, laqué, avec entrée de câble pour quatre câblés, Ø 8,5..13mm; 2x embout en PC, noir foncé (RAL 9005), avec entrée de câble pour un câble, Ø ≤13mm (par dessus) ou un câble, Ø ≤20mm (côté face); cache opaque en PC/ABS, noir foncé (RAL 9005); connecteur en acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail; connexion via borne, 14 broches, 1,5 à 2,5mm², câblage sans halogène; dimensions: (LxlxH) = 450 x 64 x 67mm; pour un degré de protection IP20/IP40; classe de protection: classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, UKCA; unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352340066

N° de commande: 59TL3FNE | GTIN (EAN): 4058352340066

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: entrée d'alimentation
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 59TL3FNE

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: pour contact côté rail

### Composant 2

### Certificats, Normes

- Degré de protection: pour un degré de protection IP20/IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

### Matière, Couleur

- élément de rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué, noir foncé mat (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé mat (RAL 9005)
- embout: PC, noir foncé (RAL 9005)
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- cache opaque: PC/ABS, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- connecteur: acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 14 broches, 1,5 à 2,5mm<sup>2</sup>
- Câblage continu: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensions, Poids

- Longueur: 450mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 0,8kg