

N° de commande: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Description du produit: SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH



SITECO Connect 21H, contrôleur, maître, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, unités: 6 unités, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x connexion réseau Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x touche de service, 4 x DALI-2, 1 x LED d'état, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352668863

N° de commande: 5LZ905950 | **GTIN (EAN):** 4058352668863

**Description technique détaillée:** SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH



#### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 21H
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect 21H
- N° de commande: 5LZ905950

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

##### Composant 1

##### Composants:

- Puissance assignée: 20W

##### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

##### Matière, Couleur

- Spécification de couleur: gris clair

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

##### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 91mm
- Largeur: 107mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 0,5kg

##### Entrées

##### 3x touche de service

- Possibilité: pour le contrôle manuel et la configuration de base du système

#### Sorties

##### 4x DALI-2

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Courant du système: courant DALI 250mA par ligne DALI
- Particularité: un maximum de 64 BE DALI et un maximum de 63 capteurs/interfaces de bouton DALI2 certifiés peuvent être connectés par ligne DALI, fonction HCLive en combinaison avec EVG DT8, calcul de moyenne avec des capteurs de lumière connectés, connexion de capteurs certifiés DALI2