

N° de commande: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

Description du produit:



SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, accessoires obligatoires : SmartPlug 5EA3AM000001 ou 5EA3CM000001 avec Siteco Connect Wireless Motion Stick 5EAU0H000001, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, tension: 24V, type de tension: CC, D4i, à la lumière du jour, par le mouvement, 2 capteurs de présence PIR, capteur de lumière du jour, 2 x capteur de mouvement, 1 x capteur de luminosité, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 08 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352408490

N° de commande: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40M000201

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, accessoires obligatoires : SmartPlug 5EA3AM000001 ou 5EA3CM000001 avec Siteco Connect Wireless Motion Stick 5EAU0H000001

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK08
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..8m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 46mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 0,1kg



5.0 m

6.0 m

7.0 m

21.5 m

26.0 m

30.5 m

10.0 m

12.0 m

14.0 m

N° de commande: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

Dimensions:

8.0 m

35.0 m

16.0 m