

N° de commande: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Description du produit: Mod31Intbasemod



Modario® 31, Interface S, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, emplacement de pose: sur le rail Modario®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, VDE, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

 IP 20  CE

Pds (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635711

N° de commande: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Description technique détaillée: Mod31Intbasemod



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: Modario® 31 Interface
- N° de commande: 5TR305FCSA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: câblage sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

Matière, Couleur

- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase

Dimensions, Poids

- Longueur: 500mm
- Largeur: 96mm
- Hauteur: 97mm
- Poids: 0,4kg

Sorties

DALI-2

- Particularité: DALI, fonction esclave, courant DALI max. 6mA