

N° de commande: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807


Description du produit: SCon41Rotrot.dimm,rot/push-bttn,rec



SITECO Connect 41, variateur rotatif, Touchdim, commande locale, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x bouton rotatif/bouton-poussoir, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352145807



N° de commande: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Description technique détaillée: SCon41Rotrot.dimmm,rot/push-bttn,rec



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: DALI
- Type de produit: variateur rotatif
- Nom du produit: SITECO Connect 41 Rotary
- N° de commande: 5LZ902050TW

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -5..+45°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier pour une pose encastrée: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: uniquement pour un montage à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 80mm
- Largeur: 80mm
- Hauteur: 32mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x bouton rotatif/bouton-poussoir

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 4,0mm² max.

Sorties

1x DALI

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 4mm² max.
- Limitation: 25 max.x Driver-DALI
- Particularité: MAR/ARR, clair/sombre, enregistrement de valeurs de luminosité d'activation, augmentation des positions de commande et du nombre de ballasts électroniques DALI grâce à une commutation en parallèle de plusieurs potentiomètres rotatifs ; bouton rotatif et cadre en plastique, blanc incl.
- Longueur du câble: 300m max.

N° de commande: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Dimensions: SCon41Rotrot.dimmm,rot/push-bttn,rec

