

N° de commande: 5TR305FCMA | GTIN (EAN): 4058352635704

Description du produit:



Modario® 31 Interface MD, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, emplacement de pose: sur le rail Modario®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, VDE, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

 IP 20  CE

Pds (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635704

N° de commande: 5TR305FCMA | GTIN (EAN): 4058352635704

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: Modario® 31 Interface
- N° de commande: 5TR305FCMA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

Matière, Couleur

- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 597mm
- Largeur: 96mm
- Hauteur: 97mm
- Poids: 0,4kg

Sorties

DALI

- Particularité: DALI, fonction maître, adressage broadcast, max. 30 BE DALI