

## N° de commande: 5XC2F21F08HE | GTIN (EAN): 4058352558157 Description du produit:





Streetlight SL 11 iQ mini, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec réflecteur à facettes 3 zones, en plastique, recouvert argent, haute brillance, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, transparent, répartition de la lumière: PC-R, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, droite, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, lampe: LED, High Power LED, valeurs assignées: 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W (début durée de vie) ; fin durée de vie: 5.910lm | 60,9W; à 50% de flux lumineux: 2.955lm | 27,5W | 107,5lm/W, température de couleur: 2200K, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 722, réglage de la lumière 1 début durée de vie: 100% | 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W | 2.200K, réglage de la lumière 1 fin durée de vie: 60,9W, d'autres réglages de la lumière sont possibles, commande: Street-Remote, commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, avec câble H07RN-F 5x 1,5mm<sup>2</sup>, raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, câble de raccordement pré-monté, longueur du câble: 8,5m, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison : 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, longueur: 736mm, largeur: 174mm, hauteur: 116mm, bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât): 5XC10108XM1, équipement: Power, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -25..+50°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant, unité d'emballage: 1 pièce





## N° de commande: 5XC2F21F08HE | GTIN (EAN): 4058352558157

## Description technique détaillée:



#### Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: Streetlight SL 11 iQ mini
- N° de commande: 5XC2F21F08HE

# Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur à facettes 3 zones en plastique, recouvert argent, haute brillance
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: PC-R
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: asymétrique, droite
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Valeurs assignées: 5910lm | 58,6W | 100,9lm/W (début de la durée de vie); fin de la durée de vie: 5910lm | 60,9W; à 50% de flux lumineux: 2955lm | 27,5W | 107,5lm/W
- Température de couleur: 2200K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 722
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

#### Réglages de la lumière d'usine (RL):

- début de la durée de vie:
  RL 1: 100% | 5910lm | 58,6W |
  100,9lm/W | 2200K
- fin de la durée de vie:
  RL 1: 60,9W
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

#### Appareil de service:

- Système de commande: iQ Street-Remote
- Équipement: commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement):
  -25..+50°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE
- EPD: Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant

#### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison: 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: cache en PMMA

#### Montage

 Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât, sur le mât



## N° de commande: 5XC2F21F08HE | GTIN (EAN): 4058352558157

## Description technique détaillée:



#### Raccordement électrique

- Raccordement: câble H07RN-F 5x 1,5mm²
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz,
  AC.
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)
- Câble de raccordement: pré-monté, L= 8,5m

#### **Dimensions, Poids**

- Longueur: 736mmLargeur: 174mmHauteur: 116mmPoids: 6,8kg
- Embout de mât: bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1

#### Émission de lumière

Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

#### Durée de vie

 Durée de vie assignée: 100000h (L96/B10) à TA = 25°C



## $N^{\circ}$ de commande: 5XC2F21F08HE | GTIN (EAN): 4058352558157

### **Dimensions:**

