

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Description du produit:



Highbay 11, cache, orientation de la lumière primaire avec via luminaire, contrôle de l'éblouissement primaire avec lamelle prismatique, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, stabilisé UV, type de pose: en saillie, avec joint en caoutchouc, 8 attaches de fixation en acier inoxydable incluses, pour protection des lentilles contre les impuretés et simplification du nettoyage, longueur: 313mm, largeur: 174mm, pour IK08, unité d'emballage: 1 jeu = 2 pièces

Pds (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341674

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL91004

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: via luminaire
- Cache: cache
- Contrôle de l'éblouissement: lamelle prismatique
- Angle de réflexion: distribution diffuse

Certificats, Normes

- Supplément: pour IK08

Matière, Couleur

- Cache: cache en PC, stabilisé UV

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 313mm
- Largeur: 174mm
- Poids: 0,5kg

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

51HLA2D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322963 + 4058352341674

51HLA2D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	6886
L ₇₀	11418	11024
L ₆₅	14972	13432

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321744 + 4058352341674

51HLA2D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	8008
L ₇₀	11418	11974
L ₆₅	14972	14353

UGR 23,7 23,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H