

N° de commande: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Description du produit:

Highbay 11, cache, orientation de la lumière primaire avec via luminaire, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PC, stabilisé UV, type de pose: en saillie, avec joint en caoutchouc, 8 attaches de fixation en acier inoxydable incluses, pour protection des lentilles contre les impuretés et simplification du nettoyage, longueur: 313mm, largeur: 174mm, pour IK08, unité d'emballage: 1 jeu = 2 pièces

Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352341650

N° de commande: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL91002

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: via luminaire
- Cache: plaque de protection

Certificats, Normes

- Supplément: pour IK08

Matière, Couleur

- Cache: plaque de protection en PC, stabilisé UV

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 313mm
- Largeur: 174mm
- Poids: 0,5kg


N° de commande: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Données de planification:

51HLA2D14FCA +
59HL91002: 1x LED

4058352322963 + 4058352341650
51HLA2D14FCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12990 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817


UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA +
59HL91002: 1x LED

4058352321744 + 4058352341650
51HLA2D24MCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25980 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817

UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H