

N° de commande: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014


Description du produit:



Rondel 31, applique murale et plafonnier, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, opale, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 4.400lm, rendement lumineux: 129lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 34W, boîtier de luminaire, en PC, blanc signalisation (RAL 9016), diamètre: 480mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, température de stockage admissible: -20..+60°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 IK 10  

Composants:	LED
Pds (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352617014



N° de commande: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Rondel 31
- N° de commande: 51WC10MB44A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, opale
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 25
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 25

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4400lm
- Rendement lumineux: 129lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 34W
- Supplément: flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (3750/4000/4250/4400lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (28,5/30,5/32,5/34W)

Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: PC, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 480mm
- Poids: 2,9kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51WC10MB44A | GTIN (EAN): 4058352617014

Dimensions:

