


N° de commande: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

Description du produit:




DALI2 bouton-poussoir, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, en plastique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, UKCA, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692875

N° de commande: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: bouton-poussoir
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ905731A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, noir
- Spécification de couleur: noir

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids

- Longueur: 210mm
- Largeur: 20mm
- Hauteur: 10mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

4x entrée de bouton-poussoir

- Particularité: sans potentiel

Sorties

1x DALI-2

- Courant du système: 10mA max.