


N° de commande: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

## Description du produit:




DALI2bouton-poussoir, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, en plastique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352692875

N° de commande: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ905731A

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, noir
- Spécification de couleur: noir

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 210mm
- Largeur: 20mm
- Hauteur: 10mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

##### 4x entrée de bouton-poussoir

- Raccordement: paire de câbles (2 broches), A=0,25mm<sup>2</sup>, marqués en couleur, avec des bagues d'extrémité pré-montées
- Particularité: sans potentiel

#### Sorties

##### 1x DALI-2

- Courant du système: 10mA max.