

# N° de commande: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154

## **Description du produit:**



Licross®, rail, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 3.000 mm, largeur: 64 mm, hauteur: 67mm, câblage continu: 14x 2,5mm², degré de protection (total): max. IP64, en fonction des éléments et accessoires utilisés, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 5,2

GTIN (EAN): 4058352265154





## N° de commande: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154

## Description technique détaillée:



#### Données caractéristiques

- Type de produit: module bandeau lumineux (TS)
- Nom du produit: Licross®N° de commande: 51TR6FE

# Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Composants:

 Supplément: câblage interne sans halogène

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: max. IP64, en fonction des éléments et accessoires utilisés
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Supplément: conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

## Matière, Couleur

- rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

Câblage continu: 14x 2,5mm²

#### **Dimensions, Poids**

Longueur: 3000mmLargeur: 64mmHauteur: 67mmPoids: 5,2kg



## **N° de commande:** 51TR6FE | **GTIN (EAN):** 4058352265154

## **Dimensions:**

