siteco

N° de commande: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Description du produit:

Licross® alimentation centrale pour 2x alimentation, aluminium blanc (RAL 9006); câblage élément de rail en tôle d'acier, galvanisé, laqué, avec entrée de câble pour quatre câblés, Ø 8,5..13mm; 2x embout en PC, aluminium blanc (RAL 9006), avec entrée de câble pour un câble, Ø ≤13mm (par dessus) ou un câble, Ø ≤20mm (côté face); cache opaque en PC/ABS, aluminium blanc (RAL 9006); 2x connecteur en acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail; connexion via borne, 7 broches, 1,5 à 2,5mm², prêt au raccordement, câblage interne sans halogène; dimensions: (LxlxH) = 450 x 64 x 67mm; pour un degré de protection IP20/IP40; classe de protection: classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, UKCA; unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4058352340127

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: alimentation supplémentaire
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 59TL6CN7

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: pour contact côté rail

Composant 2

Certificats, Normes
- Degré de protection: pour un degré de protection IP20/IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- élément de rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- embout: PC, aluminium blanc (RAL 9006)
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- cache opaque: PC/ABS, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- connecteur: acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail
- Nombre: 2 pièce

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 7 broches, 1,5 à 2,5mm²
- Câblage continu: 7x 2,5mm²

Dimensions, Poids
- Longueur: 450mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 1,9kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com