N° de commande: 5DTAXTS41001 | **GTIN (EAN):** 4050737845166

Description du produit:

AX T, rail électrique triphasé, type de pose: montage en suspension, en saillie, raccordement au secteur: 220..240V/380..400V, AC, en profilé d'aluminium extrudé, laqué, gris, longueur: 1.000 mm, largeur: 32 mm, hauteur: 33mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4050737845166

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5DTAXTS41001 | **GTIN (EAN):** 4050737845166

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: rail électrique triphasé
- Nom du produit: AX T
- N° de commande: 5DTAXTS41001

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: 16A max.

Appareil de service:
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur
- Spécification de couleur: gris

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond

Raccordement électrique
- Tension nominale: 220..240V/380..400V, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 1000mm
- Largeur: 32mm
- Hauteur: 33mm
- Poids: 0,8kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com