siteco

N° de commande: 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

Description du produit:

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, Les frais d'utilisation pour l'accès à distance via application web et communications mobiles (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sont inclus dans la livraison avec une durée de 5 ans. Ce runtime extensible individuellement démarre lorsque le code QR de l'appareil est scanné dans un système, Smart Interface dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, D4i, réseau radio maillé local, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, configuration et fonctionnement à distance, réglage local et fonctionnement avec clé USB, réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, par calendrier AstroDim, à la lumière du jour, par le mouvement, via API, avec radio-réveil, en option via bouton-poussoir radio, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de température, capteur d'inclinaison, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, capteur de présence PIR, capteur de luminosité, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352641323

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 05.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40EHC01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, Les frais d'utilisation pour l'accès à distance via application web et communications mobiles (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sont inclus dans la livraison avec une durée de 5 ans. Ce runtime extensible individuellement démarre lorsque le code QR de l'appareil est scanné dans un système

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 6..12m

Raccordement électrique
- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids
- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de présence PIR
- Champ de détection: D max. 18m

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

Dimensions:

Detection zone “Smart Plug Cellular Motion High“
5EA40EHC01

Side view

Top view



Mounting height	X axis	Y axis
7.0 m	11.9 m	12.4 m
8.0 m	13.6 m	14.2 m
9.0 m	15.3 m	15.9 m
10.0 m	17.0 m	17.7 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 05.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com