

N° de commande: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524


## Description du produit:



DALI2capteur D1, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au plafond, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, tension: 120..277V, type de tension: AC, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352541524



N° de commande: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ904722A

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

#### Matière, Couleur

- boîtier pour une pose en saillie: plastique, blanc
- Spécification de couleur: blanc

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Hauteur de pose: 4..12m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Raccordement: borne à vis, 3 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 120..277V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 135mm
- Largeur: 115mm
- Hauteur: 37mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### 1x capteur de luminosité

- Raccordement: capteur de luminosité
- Intensité d'éclairage: 20..800lx
- Possibilité: facilité d'utilisation à des hauteurs importantes

#### Sorties

#### 1x DALI-2

- Courant du système: 7mA

N° de commande: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524

**Dimensions:**

