

N° de commande: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, Smart Interface dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i, réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, via API, en option via bouton-poussoir radio, 2 capteurs de mouvement radar, capteur de mouvement radar, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352493618

N° de commande: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40RC01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, noir
- Spécification de couleur: noir

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 3..8m

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### capteur de mouvement radar

- Champ de détection: 70x20m max.

Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

**Dimensions:**