

**N° de commande:** 5DTAXTSF42003 | **GTIN (EAN):** 4050737913582

**Description du produit:**



AX T, rail électrique triphasé, type de pose: encastré, ballast: ON/OFF, raccordement au secteur: 220..240V/380..400V, AC, en profilé d'aluminium extrudé, laqué, blanc, longueur: 2.000mm, largeur: 32mm, hauteur: 33mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 1,9  
GTIN (EAN): 4050737913582

N° de commande: 5DTAXTSF42003 | GTIN (EAN): 4050737913582

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: rail électrique triphasé
- Nom du produit: AX T
- N° de commande: 5DTAXTSF42003

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: 16A max.

#### Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

### Matière, Couleur

- Spécification de couleur: blanc

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le plafond

### Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V/380..400V, AC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 2000mm
- Largeur: 32mm
- Hauteur: 33mm
- Poids: 1,9kg