

N° de commande: 5EA1EW01 | GTIN (EAN): 4058352709382

Description du produit:



SITECO Connect Wirelessmulticapteur, capteur, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, technologie des capteurs: capteur de température, capteur de pluie, capteur de lumière du jour, capteur de vitesse du vent, vous permet d'afficher la vitesse du vent, la température, la luminosité ambiante et la pluie, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au mur, sur le mât, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, degré de protection (total): IP44, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 44  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352709382

N° de commande: 5EA1EW01 | GTIN (EAN): 4058352709382

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA1EW01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Puissance assignée: 5,5W max.

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP44
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+55°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent
- Spécification de couleur: transparent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au mur, sur le mât

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 227mm
- Largeur: 121mm
- Hauteur: 108mm
- Poids: 0,1kg