

N° de commande: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug, Smart Interface dessus et dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, tension: 24V, type de tension: CC, radio, 2,4GHz, capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352404607

N° de commande: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3AM000001

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessus et dessous

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 81,5mm
- Hauteur: 33mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

radio, 2,4GHz

- Particularité: communication bidirectionnelle par l'intermédiaire d'un réseau radio maillé