N° de commande: 5XA59000XM2 | **GTIN (EAN):** 4050737115702

Description du produit:

Streetlight SL, bride de mât, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, bride de mât, en aluminium coulé sous pression, laqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), embout : 60mm, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4050737115702

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA59000XM2 | **GTIN (EAN):** 4050737115702

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: bride de mât
- Nom du produit: Streetlight SL
- N° de commande: 5XA59000XM2

Matière, Couleur
- bride de mât: aluminium coulé sous pression, laqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât

Dimensions, Poids
- Poids: 0,5kg
- Embout de mât: embout : 60mm

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com