

N° de commande: 51UL1EDV4M5R00S | GTIN (EAN): 4058352608333

## Description du produit:



Licross® 11 Recessed HO, luminaire individuel, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par broches, LED, flux lumineux assigné: 25.560lm, rendement lumineux: 170lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 150W, insert LED Licross®, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc, bornes incl., longueur: 2.327mm, largeur: 70mm, hauteur: 71mm, embout, en PC, blanc, rail de montage, en tôle d'acier, galvanisé, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: -35..+35°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce



Composants:	LED
Pds (kg):	4,8
GTIN (EAN):	4058352608333

N° de commande: 51UL1EDV4M5R00S | GTIN (EAN): 4058352608333

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire individuel
- Nom du produit: Licross® 11 Recessed HO
- N° de commande: 51UL1EDV4M5R00S

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: cache
- Angle de réflexion: elliptique, distribution intensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 25$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 22$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 25560lm
- Rendement lumineux: 170lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 150W
- Supplément: câblage sans halogène

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Plage de température (fonctionnement): -35...+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Matière, Couleur

- insert LED Licross®: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc, bornes incl.
- Spécification de couleur: blanc
- embout: PC, blanc
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: blanc
- rail de montage: tôle d'acier, galvanisé, blanc, avec 2x crochet de sécurité/aide au montage
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur rail de montage Licross®
- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 230V, 220...240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 2327mm
- Largeur: 70mm
- Hauteur: 71mm
- Poids: 4,8kg

N° de commande: 51UL1EDV4M5R00S | GTIN (EAN): 4058352608333

## Description technique détaillée:



### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h  
(L80/B50) à TA = ta max., 100000h  
(L85/B50) à TA = 25°C