

N° de commande: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593


Description du produit:



SITECO Connect Wireless contrôleur, maître, commande locale, gradable, type de pose: montage par insertion, emplacement de pose: dans le plafond, tension: 230V, 1 x DALI, 1 x interface Bluetooth®, 1 x contact de commutation, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352398593



N° de commande: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980301

1x contact de commutation

- Particularité: nombre des ballasts électroniques en fonction du type de ballast électronique

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par insertion, dans le plafond
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V

Dimensions, Poids

- Poids: 0,2kg

Sorties

1x DALI

- Limitation: un maximum de 2x BE DALI ou 2x BE DALI DT8 et 1 capteur PS3 DALI2 peuvent être contrôlés

1x interface Bluetooth®

- Particularité: fréquence de fonctionnement 2,4 à 2,483GHz, +4dBm

N° de commande: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Dimensions:

