

N° de commande: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

Description du produit:



SITECO Connect Wireless bouton-poussoir, composant de gestion d'éclairage, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, tension: 230V, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x interface Bluetooth®, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352398517

N° de commande: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980100

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+55°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Sorties

1x interface Bluetooth®

- Particularité: fréquence de fonctionnement 2,4 à 2,483GHz, +4dBm