

N° de commande: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407


Description du produit:



Rondel 21, applique murale et plafonnier, en PC, opale, diffusion de lumière: direct distribution, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.710lm, rendement lumineux: 82lm/W, température de couleur: 8tw, température de couleur: 2700..6500K, ballast: Driver, avec borne, 2 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 22W, boîtier, rond, en tôle d'acier, thermolaqué, blanc, diamètre: 380mm, hauteur: 28mm, cache, en PC, graphite (RAL 7037), degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 03  

Composants: LED
Pds (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4058352408407



N° de commande: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Rondel 21
- N° de commande: 5MD530CL18TW

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1710lm
- Rendement lumineux: 82lm/W
- Température de couleur: 2700..6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 8tw
- Puissance assignée: 22W

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: Bluetooth® mesh 4.2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: tôle d'acier, thermolaqué, blanc, rond
- Spécification de couleur: blanc
- cache: PC, graphite (RAL 7037)
- Spécification de couleur: graphite (RAL 7037)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 380mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 1,3kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L70/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Dimensions:

