

N° de commande: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Description du produit:




SITECO Connect Wirelessrépéteur, maître, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le luminaire, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x DALI, 1 x DALI, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 ☐ (∈

Pds (kg): 0,

GTIN (EAN): 4058352405918





N° de commande: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980302

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

 Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement):
 -20..+60°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire
- Supplément: uniquement pour un montage à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids

Poids: 0,1kg

Sorties

1x DALI

 Limitation: un maximum de 64 BE DALI ou 64 BE DALI DT8 peuvent être contrôlés



N° de commande: 5LZ980302 | **GTIN (EAN):** 4058352405918

Dimensions:

