siteco

N° de commande: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Description du produit:

SITECO Connect WirelessMotion Low, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, Bluetooth, D4i, réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, à la lumière du jour, par le mouvement, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352449974

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40LL01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4,5m max.

Raccordement électrique
- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids
- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de présence PIR
- Champ de détection: D max. 15m
- Particularité: écran afin de limiter le champ de détection incl.

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Dimensions:

Detection zone "Motion Low" 5EA40LL01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
2.4 m	6.0 m	6.0 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com